

ФУНКЦИЯ	ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	------------------	----------

DT830A

DCV	200m-2000m-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200-750V	±1.2%
DCA	2000μ-20m-200m	±1.2%
OHM	200-2000-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
Тест батарей	1.5V, 9V	
Лr	50Hz	
Тест диодов	2.8V / 1mA	
Размер/Вес	126x70x28mm / 155g	

**DT830B**

DCV	200m-2000m-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200-750V	±1.2%
DCA	200μ-2000μ-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2000-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
Тест диодов	3V / 0.8mA	
hFE	Все•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	126x70x28mm / 137g	

**DT832**

DCV	200m-2000m-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200-750V	±1.2%
DCA	2000μ-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
Лr	50Hz	
Тест диодов	3V / 0.8mA	
hFE	Все•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	126x70x28mm / 137g	

**DT838 DT830C**

DCV	200m-2000m-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200-750V	±1.2%
DCA	2000μ-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2000-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
TEMP	0°C ~ 1000°C	±1.5%
Тест диодов	2.8V / 0.8mA	
hFE	Все•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	126x70x28mm / 137g	

**DT830BL**

DCV	200m-2000m-20-200-1000V	±0.5%
ACV	200-750V	±1.2%
DCA	200μ-2000μ-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
Тест диодов	3V / 0.8mA	
hFE	Все•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	126x70x28mm / 137g	



фонарик



Подсветка дисплея



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ DT830 СЕРИЯ

- ▶ 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- ▶ Индикатор разряда батареи
- ▶ Защита от перегрузок

Принадлежности:

Щупы; Батарея 9V типа (NEDA 6F22) (КРОНА);

Инструкция пользователя; термopара типа "K" (опционально)



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

<http://www.multimeter.ru>