

GSM модуль NAVIgard 1025. Предназначен для удалённого управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона.

Возможности устройства

- Удаленное управление с помощью клиентского приложения NV Online
- Функция охранной сигнализации
- Редактирование базы данных пользователей в файле Excel или TXT
- Универсальное питание 12/24V DC/AC
- Новый миниатюрный корпус
- Количество пользователей до 1000
- Бесплатное управление с телефона с помощью CLIP
- Добавление/удаление пользователей по SMS
- Аутентификация пользователя
- NO и NC релейный выход, моностабильный режим
- Программирование: [NV Online PRO](#) / miniUSB
- Удаленное редактирование базы данных
- Журнал событий с указанием, какой пользователь в какое время активировал выход

Характеристики

	Основные	
Производитель		NAVIgard
Страна производитель		Россия
Назначение		Для ворот и шлагбаумов
Тип		GSM модуль
количество выходов управления (выходных исполнительных реле)		1
количество входов контроля		4
количество пользователей, шт		1000
напряжение питания AC/DC, В		9-24 Вольт
максимально потребляемый ток, А		0,1
коммутируемый ток релейного модуля, А не более		6
коммутируемое напряжение, В не более		250
максимально допустимая влажность, %		80
вес, кг		0,15
габаритные размеры без антенны, не более, мм		125x80x33
диапазон рабочих температур, °С		-25.....+55