

DT-8866 КОМПАКТНЫЙ ПИРОМЕТР С ДВОЙНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ



Компактный пирометр серии 8866 обеспечивает быстрые и точные показания для измерений температуры поверхности. С помощью двух лазерных целеуказателей легко выбрать пятно с которого будут сниматься показания.

- Время отклика менее 300 мс
- Температура: $-35^{\circ}\text{C} \sim 800^{\circ}\text{C}$
 - Подсветка дисплея
 - Двойной лазерный целеуказатель
- Автоматическое выключение питания
- Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD
 - Запись максимальных и минимальных значений
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Звуковой индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи
- Режим непрерывного измерения
 - Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей
- Измерение в $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$

Технические характеристики:

Модель	DT-8866
Температура	$-35^{\circ}\text{C} \sim 800^{\circ}\text{C}$
Погрешность	$\pm 1\%$
Разрешающая способность	0.1°C
Оптическое разрешение	10:1
Время отклика	не более 300 мс
Коэффициент излучения измеряемых поверхностей	Регулируемый 0.10 ~ 1.0
Спектральная чувствительность	8-14 мкм
Выключение питания	автоматическое, приблизительно через 7 секунд
Рабочая температура	$0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью $<90\%$
Температура хранения	$-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью $<80\%$
Габариты	160 x 82 x 42 мм
Вес	177 г
Комплект поставки	Источник питания 9 В «Крона», кейс